


Konveyörlü Bulaşık Makineleri
(Kurutma Ünitesi)
Conveyor Type Dishwasher (Drying Unit)



Lütfen Giriş Yönünü Belirtiniz.
Please Point Out the Inlet Direction.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m ³	Kapasite Capacity tabak / saat plate / hour
		a	b	c			
EMP.2000-SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	2040	830	1850	303	3.21	2000
EMP.2000-SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	2040	830	1850	303	3.21	2000
EMP.2000.ÖY- SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Ön Yıkamalı) Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel - (With Prewashing Unit)	2790	830	1850	378	4.6	2000
EMP.2000.ÖY- SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Ön Yıkamalı) Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel - (With Prewashing Unit)	2790	830	1850	378	4.6	2000

Türkçe

KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ

- Kurutma tüneli : Standart.
- İki hızlı konveyör bandı.
- İki adet yıkama motoru.
- 27 KW boyler gücü.
- 9 KW tank gücü.
- 9 KW kurutma ünitesi motor gücü.
- Ön yıkamasız makineler için motor gücü ;
0.35 Kw 2800 D/Dk x 2
- Ön yıkamalı makineler için motor gücü ;
0.35 Kw 2800 D/Dk x 3
- 50 Kw 380 V makine toplam gücü.
- Tam ve otomatik yıkama 55° C gerçekleşirken sıcak su ile durulama işlemi 80°-85° C de gerçekleşir.
- Manyetik kapı güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik rezistanlar.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

CONVEYOR TYPE DISHWASHER DRYING TUNNEL

- Drying Tunnel:Standart.
- Two speed conveyor band.
- Two pieces of washing motors.
- Boiler power: 27 KW
- Tank Power: 9 KW
- Drying unit motor power: 9 KW
- Motor property for conveyor type dishwasher without prewashing unit types
0.35 kw 2800 rpm x 2
- Motor property for pre-washing machines
0.35 kw 2800 rpm x 3
- Total power: 50 kw 380 V
- Full automatic washing operation at 55° C, rinsing operation with hot water at 80-85° C.
- Magnetic security switch.
- Stainless steel resistances.
- Stainless steel body.